

## Authentica Retro Bronze

Wasserstrich

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:  
[maisonsinspirantes.be](http://maisonsinspirantes.be)



| Format | Dimensions         | Pcs/m <sup>2</sup> chant | Pcs/m <sup>2</sup> plat |
|--------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| WF80   | ± 201 x 49 x 81 mm | ± 96                     | /                       |

### Pour toute information

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk  
T +32 56 24 96 38  
[info@wienerberger.be](mailto:info@wienerberger.be) | [www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

### Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

Authentica Retro Bronze

Wasserstrich

Caractéristiques physiques et mécaniques, selon NBN EN 1344

| Caractéristiques                                    | Classe                                                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Format                                              | WF80                                                                     |
| Tolérance admissible aux dimensions de production d | R1                                                                       |
| Résistance à la rupture transversale                | Min. 80 N/mm                                                             |
| Résistance aux cycles gel-dégel                     | FP100                                                                    |
| Résistance à l'usure                                | A2                                                                       |
| Résistance au glissement                            | U3                                                                       |
| Absorption d'eau                                    | Max. %                                                                   |
| Caractéristiques complémentaires                    | Sans amiante et formaldéhyde<br>Résistance à l'acide < 7% Perte de poids |

Certificats et labels de conformité