

**Trendline Triton**

## Strengpers

Zoek een referentieadres in uw buurt via:  
huizenpotten.be

Formaat	Afmetingen	St/m <sup>2</sup> kant	St/m <sup>2</sup> plat
UWF	± 200 x 50 x 60 mm	± 98	± 82

**Voor alle informatie**

nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk  
T +32 56 24 96 38  
info@wienerberger.be | www.wienerberger.be

**Showrooms**

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

## Trendline Triton

### Strengpers

#### Fysische en mechanische kenmerken, volgens NBN EN 1344

Eigenschappen	Klasse	Waarde
Formaat	UWF	± 200 x 50 x 60 mm
Toelaatbare afwijking op fabricagematen d	R1	0,4 √d Max. spreiding 0,6 √d
Dwarse breukweerstand	T4	Min. gemiddelde 80 N/mm
Weerstand tegen vorst-dooicycli	FP100	Zeer vorstbestand
Slijtweerstand	A2	max. 1100 mm <sup>3</sup>
Glijweerstand	U3	Min. 55 USRV
Waterabsorptie	W2	Max. 5 %
Aanvullende eigenschappen	Vrij van asbest en formaldehyde Zuurbestandheid < 7% Gewichtsverlies	/

#### Certificaten en keurmerken