# Authentica Incana

Wasserstrich

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:
maisonsinspirantes.be

| Format | Dimensions | Pcs/m² chant | Pcs/m² plat |
|---|---|---|---|
| WF | ± 201 x 49 x 82 mm | ± 99 | / |
| WDF | ± 201 x 67 x 82 mm | ± 73 | / |

**Pour toute information**
nv Wienerberger, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
info@wienerberger.be | www.wienerberger.be

**Showrooms**
Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

wienerberger

# Authentica Incana

Wasserstrich

## Caractéristiques physiques et mécaniques, selon NBN EN 1344

| Caractéristiques | Classe | Valeur |
|---|---|---|
| Format | WF | ± 201 x 49 x 82 mm |
| Tolérance admissible aux dimensions de production d | R1 | 0,4 √d<br>Répartition max. 0,6 √d |
| Résistance à la rupture transversale | T4 | Moyenne min. 80 N/mm |
| Résistance aux cycles gel-dégel | FP100 | Résistance élevée au gel |
| Résistance à l'usure | A2 | max. 1100 mm³ |
| Résistance au glissage | U3 | Min. 55 USRV |
| Absorption d'eau | W2 | Max. 5 % |
| Caractéristiques complémentaires | Sans amiante et formaldehyde<br>Résistance à l'acide < 7% Perte de poids | |
| Certificats et labels de conformité | CE<br>KOMO<br>A4-12 | |

| Caractéristiques | Classe | Valeur |
|---|---|---|
| Format | WDF | ± 201 x 67 x 82 mm |
| Tolérance admissible aux dimensions de production d | R1 | 0,4 √d<br>Répartition max. 0,6 √d |
| Résistance à la rupture transversale | T4 | Moyenne min. 80 N/mm |
| Résistance aux cycles gel-dégel | FP100 | Résistance élevée au gel |
| Résistance à l'usure | A2 | max. 1100 mm³ |
| Résistance au glissage | U3 | Min. 55 USRV |
| Absorption d'eau | W2 | Max. 5 % |
| Caractéristiques complémentaires | Sans amiante et formaldehyde<br>Résistance à l'acide < 7% Perte de poids | |
| Certificats et labels de conformité | CE<br>KOMO<br>A4-12 | |

## Certificats et labels de conformité

15/09/26 Ce document n'est pas contractuel. Il annule et remplace les précédents. Le fabriquant se réserve le droit de changer la gamme de produits ou les caractéristiques des produits. L'utilisateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière version du texte descriptif. Les couleurs présentées sont reproduites grâce aux meilleurs procédés possibles d'imprimerie et sont une approche des couleurs naturelles réelles. Les couleurs pouvant être légèrement différentes d'une fabrication à l'autre, la quantité nécessaire sera commandée en une fois. Il nous est impossible de juger de l'usage spécifique, du respect des règles d'art, de la mise en oeuvre, de la qualité du lit de pose et des conditions atmosphériques. C'est pourquoi nous ne pouvons être tenu responsables de l'utilisation sur base de ce texte descriptif. Aucune modification n'est tolérée sans autorisation préalable.