


VHV Vario Mat leizwart geglaazuurd

Sterk golvend

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenpotten.be



Definitie:	Gegolfde pan Dubbele variabele kopsluiting en dubbele variabele zijsluiting
Oppervlaktebehandeling:	Geglaazuurd
Minimale dakhelling met onderdak:	Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR: 25° Fleece Premium: 15°
Nuttige lengte (latafstand):	± 288 - 308 mm (formaat 379 x 269)
Nuttige breedte:	± 216 - 222 mm (formaat 379 x 269)
Aantal stuks per m ² :	± 14.6 - 16.1 (formaat 379 x 269)
Gewicht per m ² :	± 40.2 - 44.3 kg (formaat 379 x 269)
Plaatsing:	Rechtverband
Kwaliteits-/Ecolabels:	CE KOMO

Voor alle informatie

Wienerberger nv - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

30
W

jaar vorstgarantie
ans de garantie sur la
résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten
Utilisez des sous-faitières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Uit klei gebakken pannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
De foto's en beeldmateriaal zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Bij alle vlakke dakbedekkingsmaterialen dient de nodige aandacht geschonken te worden aan de vlakheid van de dakstructuur. Alle producteigenschappen zijn terug te vinden in de documentatie op onze website.