


## Tegelpan Elfino Blauw gesmoord

Vlak - Tegelpan

Zoek een referentieadres in uw buurt via:  
huizenspotten.be



Definitie:	Tegelpan
Oppervlaktebehandeling:	Gesmoord
Minimale dakhelling met onderdak:	Fleece of Fleece Plus: 35° + latafstand 140 mm Fleece Plus: 25° - 35° + latafstand 130 mm Fleece Premium: 15° + latafstand 140 mm, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de specifieke brochure
Nuttige lengte (latafstand):	± 130 - 140 mm (formaat 320 x 255)
Nuttige breedte:	± 255 mm (formaat 320 x 255)
Aantal stuks per m²:	± 28 - 30.2 (formaat 320 x 255)
Gewicht per m²:	± 61.6 - 66.4 kg (formaat 320 x 255)
Plaatsing:	Kruisverband
Kwaliteits-/Ecolabels:	CE BENOR

### Voor alle informatie

Wienerberger nv - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk  
T +32 56 24 96 38  
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

### Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

**30**  
W

jaar vorstgarantie  
ans de garantie sur la  
résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten  
Utilisez des sous-faitières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Uit klei gebakken pannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.  
De foto's en beeldmateriaal zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Bij alle vlakke dakbedekkingsmaterialen dient de nodige aandacht geschonken te worden aan de vlakheid van de dakstructuur. Alle producteigenschappen zijn terug te vinden in de documentatie op onze website.