Tegelpan Elfino Grande Smokey White-grey

Vlak - Tegelpan

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenspotten.be

Definitie:	Tegelpan
Oppervlaktebehandeling:	
Minimale dakhelling met onderdak:	- Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR: 35° bij een latafstand van 140 mm - Fleece Plus of Fleece Plus FR: 25° tot 35° bij een latafstand van 130 mm - Fleece Premium: 15° bij een latafstand van 140 mm en mits inachtname van de aanwijzigingen in de brochure 'Gevel- en onderdakfolies'."
Nuttige lengte (latafstand):	± 130 - 140 mm (formaat 320 x 388)
Nuttige breedte:	± 0 mm (formaat 320 x 388)
Aantal stuks per m²:	± 18.4 - 19.8 (formaat 320 x 388)
Gewicht per m²:	± 62.6 - 67.3 kg (formaat 320 x 388)
Plaatsing:	
Kwaliteits-/Ecolabels:	CE BENOR

Voor alle informatie
Wienerberger nv - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms
Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

30 W jaar vorstgarantie
ans de garantie sur la résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten
Utilisez des sous-faîtières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Uit klei gebakken pannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
De foto's en beeldmateriaal zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.
Bij alle vlakke dakbedekkingsmaterialen dient de nodige aandacht geschonken te worden aan de vlakheid van de dakstructuur. Alle producteigenschappen zijn terug te vinden in de documentatie op onze website.

12/11/2026 Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.

wienerberger