


## Tuile Tempête 44 Lustré

Légèrement ondulé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:  
maisonsinspirantes.be



Définition:	Tuile à onde douce et à emboîtement Emboîtement latéral simple et double emboîtement de tête
Traitement de surface:	Engobé
Pente minimale avec sous-toiture:	Fleece, Fleece Plus ou Fleece Plus FR: 22° Fleece Premium: 15°
Distance de lattage:	± 248 mm (format 304 x 221)
Largeur utile:	± 195 mm (format 304 x 221)
Nombre de pièces par m²:	± 20.7 (format 304 x 221)
Poids par m²:	± 35.4 kg (format 304 x 221)
Pose:	A joints droits
Labels de qualité/Eco:	CE BENOR

### Pour toute information

Wienerberger sa - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk  
T +32 56 24 96 38  
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

### Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

30

jaar vorstgarantie  
ans de garantie sur la  
résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten  
Utilisez des sous-faitières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Les tuiles en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.  
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.  
Avec tous les matériaux de toitures plats, il faut faire attention à la planéité de la structure du toit. Toutes les caractéristiques du produit sont reprises dans la documentation sur notre site web.