

Datura Antraciet mat

Vlak

Zoek een referentieadres in uw buurt via:
huizenpotten.be



Definitie:	Vlakke pan met sluitingen Dubbele zijsluiting, dubbele kopsluiting en regelbare latafstand
Oppervlaktebehandeling:	
Minimale dakhelling met onderdak:	Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR: 25° bij kruisgewijze plaatsing 40° bij rechte plaatsing en dakvlak ≤ 8 m Fleece Premium: 15°
Nuttige lengte (latafstand):	± 270 - 307 mm (formaat 404 x 251)
Nuttige breedte:	± 211 mm (formaat 404 x 251)
Aantal stuks per m ² :	± 15.4 - 17.6 (formaat 404 x 251)
Gewicht per m ² :	± 53.2 - 46.5 kg (formaat 404 x 251)
Plaatsing:	Rechtverband Kruisverband
Kwaliteits-/Ecolabels:	CE KOMO

Voor alle informatie

Wienerberger nv - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

30

W

jaar vorstgarantie
ans de garantie sur la
résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten
Utilisez des sous-faitières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Uit klei gebakken pannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.
De foto's en beeldmateriaal zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal.

Bij alle vlakke dakbedekkingsmaterialen dient de nodige aandacht geschonken te worden aan de vlakheid van de dakstructuur. Alle producteigenschappen zijn terug te vinden in de documentatie op onze website.