


VHV Vario Brun émaillé

Fortement ondulé

Trouvez une adresse de référence près de chez vous via:
maisonsinspirantes.be



Définition:	Tuile galbée Double emboîtement de tête variable et double emboîtement latéral variable
Traitement de surface:	Émaillé
Pente minimale avec sous-toiture:	Fleece, Fleece Plus ou Fleece Plus FR: 25° Fleece Premium: 15°
Distance de lattage:	± 288 - 308 mm (format 379 x 269)
Largeur utile:	± 216 - 222 mm (format 379 x 269)
Nombre de pièces par m²:	± 14.6 - 16.1 (format 379 x 269)
Poids par m²:	± 40.2 - 44.3 kg (format 379 x 269)
Pose:	A joints droits
Labels de qualité/Eco:	CE KOMO

Pour toute information

Wienerberger sa - Kapel ter Bede 121 - BE-8500 Kortrijk
T +32 56 24 96 38
E info@wienerberger.be | wienerberger.be

Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breendonk, T+32 52 31 10 10

30
W

jaar vorstgarantie
ans de garantie sur la
résistance au gel

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten - Inclusief vervangingskosten
Utilisez des sous-faitières de ventilation wienerberger - Coûts de remplacement inclus

Les tuiles en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Les photos et les images sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.
Avec tous les matériaux de toitures plats, il faut faire attention à la planéité de la structure du toit. Toutes les caractéristiques du produit sont reprises dans la documentation sur notre site web.