

## EW2744 Grey Etna

25.03.2025

## Beskrivelse:



Type	Massiv mursten
Teglværk	Helligsø
Struktur / overflade	Blødstrøgen
Dimension (L x B x H)	228 x 108 x 54 mm
Måltolerance (klasse)	T2
Tilladt afvigelse (klasse)	R1
Bruttodensitet	1710 kg/m <sup>3</sup>
Middel trykstyrke (Mpa)	≥ 27 N/mm <sup>2</sup>
Normaliseret trykstyrke (Mpa)	≥ 18 N/mm <sup>2</sup>
Minutsug (middelværdi +/- tolerance)	2 +/- 1 kg per m <sup>2</sup>
Frostfasthed	F2
Brandmodstand	A1
Vandoptagelse (%)	≤ 20
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 <sup>1</sup>	17.55 kg CO <sub>2</sub> -eq/m <sup>2</sup>
Eksponeringsklasse (MX)	MX3.2 & MX4
Rengøring af nyopført murværk	<a href="#">Murstenen kan rengøres med færdigblandet mursyre – klik her for vejledning</a>
Artikel nr.	22167022
DB-nr.	-

(1) Såfremt både en bio- og naturgas EPD er udarbejdet er GWP-værdien beregnet på biogas - kontakt Egersund Wienerberger for GWP-værdien på naturgas. Blådæmpede mursten, produceret på andre teglværker end Vedstaarup, er udregnet på basis af generisk data fra Bygningsreglementet Bilag 2, Tabel 7- produktspecifikke EPD'er for disse mursten vil være tilgængelig primo 2025