

EW2745 Grey Smoke

25.03.2025

Beskrivelse:



Type	Massiv mursten
Teglværk	Helligsø
Struktur / overflade	Blødstrøgen
Dimension (L x B x H)	228 x 108 x 54 mm
Måltolerance (klasse)	T2
Tilladt afvigelse (klasse)	R1
Bruttodensitet	1710 kg/m ³
Middel trykstyrke (Mpa)	≥ 30 N/mm ²
Normaliseret trykstyrke (Mpa)	≥ 22 N/mm ²
Minutsug (middelværdi +/- tolerance)	2 +/- 1 kg per m ²
Frostfasthed	F2
Brandmodstand	A1
Vandoptagelse (%)	≤ 20
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 ¹	17.55 kg CO ₂ -eq/m ²
Eksponeringsklasse (MX)	<u>MX3.2 & MX4</u>
Rengøring af nyopført murværk	<u>Murstenen kan rengøres med færdigblandet mursyre – klik her for vejledning</u>
Artikel nr.	22167023
DB-nr.	2408582

(1) Såfremt både en bio- og naturgas EPD er udarbejdet er GWP-værdien beregnet på biogas - kontakt Egersund Wienerberger for GWP-værdien på naturgas. Blådæmpede mursten, produceret på andre teglværker end Vedstaarup, er udregnet på basis af generisk data fra Bygningsreglementet Bilag 2, Tabel 7- produktspecifikke EPD'er for disse mursten vil være tilgængelig primo 2025