


EW1234 Rød med LT-præg

22.01.2025

Beskrivelse:

Rød. Farven på billedet af murstenen er kun vejledende. Den kan variere fra brænding til brænding og fra skærm til skærm. Bestil gerne en prøve for mere retvisende farvegengivelse.



Type	Massiv mursten
Teglværk	Helligsø
Struktur / overflade	Maskinsten
Dimension (L x B x H)	228 x 108 x 54 mm
Måltolerance (klasse)	T2
Tilladt afvigelse (klasse)	R1
Bruttodensitet	1950 kg/m ³
Middel trykstyrke (Mpa)	≥ 40 N/mm ²
Normaliseret trykstyrke (Mpa)	≥ 30 N/mm ²
Minutsug (middelværdi +/- tolerance)	2.5 +/- 1 kg per m ²
Frostfasthed	F2
Brandmodstand	A1
Vandoptagelse (%)	≤ 15
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 ¹	10.94 kg CO ₂ -eq/m ²
Eksponeringsklasse (MX)	<u>MX3.2 & 0</u>
Rengøring af nyopført murværk	<u>Murstenen kan rengøres med færdigblandet mursyre – klik her for vejledning</u>
Artikel nr.	22162023
DB-nr.	1837009

(1) Såfremt både en bio- og naturgas EPD er udarbejdet er GWP-værdien beregnet på biogas - kontakt Egersund Wienerberger for GWP-værdien på naturgas. Blådæmpede mursten, produceret på andre teglværker end Vedstaarup, er udregnet på basis af generisk data fra Bygningsreglementet Bilag 2, Tabel 7- produktspecifikke EPD'er for disse mursten vil være tilgængelig primo 2025