Geveloplossingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES GEVELBAKSTENEN

Productnaam	**Gapa Fjord WS WF215 EB65**
Productiemethode	**Wasserstrich**
Formaat	**215x65x50**
Productielocatie	**Azewijn**
Artikelnummer	**11517150**
Serie	**Fjord**
Toepassingsvoorwaarden	**Dient te worden verwerkt overeenkomstig de geldende richtlijnen van wienerberger.**

Productinformatie

Afmetingen en toleranties (volgens EN 772-16 - EN 771-1)	
Gedeclareerde afmeting (L x B x H) in mm	+/- 215 x 66 x 50
Maattolerantie	T2
Maatspreiding	R1

Druksterkte (volgens EN 771-1)	
Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak	≥ 25 N/mm²
Vorstbestandheid (volgens EN 772-22)	
Klasse vorstbestendigheid	F2

Fysische eigenschappen (volgens EN 771-1)	
IW klasse	IW2
Initiële wateropneming	0.3 - 2 kg/m²*min
Vrijwillige wateropneming	≤ 10 massa %
Bruto droge volumieke massa	1800 kg/m³
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2

Overige eigenschappen	
Gewicht per stuk	1.28 kg
Thermische geleiding, λ 10, droge steen	0.51 W/m*K
Brandreactie - klasse	A1
Vochtwerende behandeling	Nee

Informatie

wienerberger - verkoop gevelbakstenen| T 088 - 118 51 11 | orders.nl@wienerberger.com
Productpagina: https://wienerberger.nl/11517150 Bezoek www.wienerberger.nl voor online services, downloads en referenties.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de baksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.