

Productnaam	<b>Antraton UDF60</b>
Formaat	<b>Universeel dikformaat 60</b>
Vorm	<b>Vormbak</b>
Productielocatie	<b>Zennewijnen</b>
Artikelnummer	<b>11201230</b>



## Productinformatie

Algemeen		Afmetingen	
Aantal per vierkante meter (st/m <sup>2</sup> )	Circa	Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm)	+/- 200 x 65 x 60
Bruto droge volumieke massa	≥ 2000 kg/m <sup>3</sup>	Gewicht per stuk	1.6 kg

  

Normering		Richtlijn	
<b>NEN EN 1344</b>		<b>BRL 2360</b>	
Transversalebreekbelasting - klasse	T4	Kwaliteit	A
Glij/slipweerstand - klasse	U3	Vorm en uiterlijk	A
Vorst/dooi-weerstand - klasse	FP100	Structuur en doorbakkenheid	A
Brandreactie - klasse	A1fl	Wateropneming - klasse	A4-12
<b>Certificaten</b>		Slijtweerstand - klasse	A2
KOMO kwaliteitsverklaring	✓		
Overig			

### Informatie

Wienerberger - Verkoop Infra straatbakstenen | T 088 - 118 56 10 | [straatbakstenen@wienerberger.com](mailto:straatbakstenen@wienerberger.com)  
Bezoek [www.wienerberger.nl/bestrating](http://www.wienerberger.nl/bestrating) voor verwerkingsadvies en referenties.  
Ga naar [www.wienerberger.nl/11201230](http://www.wienerberger.nl/11201230) voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de straatbaksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.