# Bestratingsoplossingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES BESTRATING TUIN

| | |
|---|---|
| Productnaam | **Megaton getrommeld UWF65** |
| Formaat | **Universeel waalformaat 65** |
| Vorm | **Vormbak** |
| Nabehandeling | **Getrommeld** |
| Oppervlak | **Bezand** |
| Productielocatie | **Zennewijnen** |
| Artikelnummer | **11207928** |

# Productinformatie

| **Algemeen** | | **Afmetingen** | |
|---|---|---|---|
| Aantal per vierkante meter (st/m²) | Circa 98 | Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm) | +/- 200 x 50 x 65 |
| Bruto droge volumieke massa | ≥ 2000 kg/m3 | Gewicht per stuk | 1.302 kg |

| **Normering** | **NEN EN 1344** | **Certificaten** | |
|---|---|---|---|
| Transversalebreukbelasting - klasse | T4 | DUBO keurmerk (verantwoord en duurzaam product) | √ |
| Glij/slipweerstand - klasse | U3 | NL-BSB productcertificaat (duurzaam bodembeheer) | √ |
| Vorst/dooi-weerstand - klasse | FP100 | | |

**Informatie**

wienerberger - Verkoop sierbestrating | T 088 - 118 56 80 | orders.nl@wienerberger.com
Bezoek www.wienerberger.nl/tuin voor verwerkingsadvies en referenties.
Ga naar www.wienerberger.nl/11207928 voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de sierbestrating kan afwijken van de getoonde afbeelding.