Bestratingsoplossingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES BESTRATING TUIN

Productnaam	**Norton getrommeld UDF65**
Formaat	**Universeel dikformaat**
Vorm	**Vormbak**
Nabehandeling	**Getrommeld**
Oppervlak	**Bezand**
Productielocatie	**Zennewijnen**
Artikelnummer	**11201188**

Productinformatie

Algemeen	
Aantal per vierkante meter (st/m²)	Circa 73
Bruto droge volumieke massa	≥ 2000 kg/m3

Afmetingen	
Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm)	+/- 200 x 65 x 65
Gewicht per stuk	1.838 kg

Normering	**NEN EN 1344**
Transversalebreukbelasting - klasse	T4
Glij/slipweerstand - klasse	U3
Vorst/dooi-weerstand - klasse	FP100

Certificaten	
DUBO keurmerk (verantwoord en duurzaam product)	√
NL-BSB productcertificaat (duurzaam bodembeheer)	√

Informatie

wienerberger - Verkoop sierbestrating | T 088 - 118 56 80 | orders.nl@wienerberger.com
Bezoek www.wienerberger.nl/tuin voor verwerkingsadvies en referenties.
Ga naar www.wienerberger.nl/11201188 voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de sierbestrating kan afwijken van de getoonde afbeelding.