

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Productnaam | Supraton getrommeld UWF65 |
| Formaat | Universeel waalformaat 65 |
| Vorm | Vormbak |
| Nabehandeling | Ongetrommeld |
| Oppervlak | Bezand |
| Productielocatie | Zennewijnen |
| Artikelnummer | 11207938 |

Productinformatie

| Algemeen | | Afmetingen | |
|---|--------------------------|--|-------------------|
| Aantal per vierkante meter (st/m ²) | Circa 98 | Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm) | +/- 200 x 50 x 65 |
| Bruto droge volumieke massa | ≥ 2000 kg/m ³ | Gewicht per stuk | 1.302 kg |
| Normering | | Certificaten | |
| Transversalebreekbelasting - klasse | T4 | DUBO keurmerk (verantwoord en duurzaam product) | √ |
| Glij/slipweerstand - klasse | U3 | NL-BSB productcertificaat (duurzaam bodembeheer) | √ |
| Vorst/dooi-weerstand - klasse | FP100 | | |

Informatie

wienerberger - Verkoop sierbestrating | T 088 - 118 56 80 | gebakkenbestrating@wienerberger.com
Bezoek www.wienerberger.nl/tuin voor verwerkingsadvies en referenties.
Ga naar www.wienerberger.nl/11207938 voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de sierbestrating kan afwijken van de getoonde afbeelding.