

Binnenmuuroplossingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES BINNENMUURSTENEN

Productnaam	Poriso Stuc S140/100 H+D 240x140x100
Productielocatie	Brunssum
Artikelnummer	147306

Poriso Stuc is een lichtgewicht volle binnenmuursteen met een hoge druksterkte waardoor hij geschikt is voor dragend en niet-dragend werk. Poriso Stuc heeft goede geluidsisolerende eigenschappen en is eenvoudig af te werken. Het overgrote deel van het Poriso Stuc assortiment is leverbaar in hol en dol uitvoering. Muurlengtes tot ca. 16 meter zijn geen enkel probleem. Door de gunstige bouwtechnische eigenschappen worden daardoor tot een minimum beperkt. Bouwtechnische dilataties als gevolg van de gekozen constructie moeten door een constructeur worden beoordeeld.



Technische informatie

Algemeen		Afmetingen en gewicht	
Genormaliseerde druksterkte	15 N/mm ²	Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm)	+/- 240 x 140 x 100
Warmtegeleidings-coëfficiënt (λ reken steen)	0.4 W/(m·K)	Gewicht per stuk	4.9 kg
		Bruto droge volumieke massa	\geq 1400 kg/m ³
		Netto gewicht per m ²	214 kg
Metselen		Lijmen	
Karakteristieke waarde metselwerkdruksterkte f _k (M 10)	6.2 N/mm ²	Karakteristieke waarde lijmwerkdruksterkte f _k	7.85 N/mm ²
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur metselen	0.51 W/(m·K)	Warmtegeleidings-coëfficiënt muur lijmen	0.43 W/(m·K)
Metselmortel per m ²	15 L/m ²	Lijmmortel per m ²	6.1 kg/m ²
Aantal per m ² metselen	37.4 st/m ²	Aantal per m ² lijmen	40 st/m ²

Informatie

wienerberger - Verkoop Binnenmuurstenen | T +31 (0)88-11 85 900 | orders.nl@wienerberger.com

Bezoek www.wienerberger.nl/binnenmuur voor verwerkingsadvies.

Ga naar www.wienerberger.nl/147306 voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt.