

EW3781 Havholm

Utskriftsdato: 13.03.2026

Beskrivelse:

En gråtonet hånd- og sandbanket teglstein med et harmonisk fargespill i varme lysegrå og gråbrune nyanser, kontrastert av mørkere kullpåbrenninger. Havholm har den håndbankede teglsteinens rustikke uttrykk med folder i leiren og myke bølgende kanter. Som alle våre håndbankede teglstein har Havholm 4 fasader og har derfor ingen for- eller bakside. Farge på tegl kan variere fra de viste bildene til virkeligheten. Bestill gjerne en prøve for bedre fargegjengivelse.



Type	Klassisk teglstein
Teglverk	Vedstårup
Struktur	Håndbanket tegl
Dimensjon (L x B x H)	228 x 108 x 54 mm
Måltolerance (klasse)	T2
Tillatt avvik (klasse)	R1
Bruttodensitet	1700 kg/m ³
Midlere trykkfasthet (MPa)	≥ 22 N/mm ²
Normalisert trykkfasthet (MPa)	≥ 16 N/mm ²
Minuttsug: middelverdi +/- toleranse	1.5 +/- 1 kg per m ²
Frostmotstandsklasse	F2
Brannmotstand	A1
Vannabsorpsjon (%)	≤ 10
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 ¹	35.5 kg CO ₂ -eq/m ²
Eksponeeringsklasse (MX)	MX3.2 & MX4
Artikel nr.	22177072

(1) GWP-verdien (Global Warming Potential) for teglstein produsert ved danske teglverk er basert på en produksjonsprosess som benytter 100 % biogass. For blå- og grådempet teglstein er GWP-verdien beregnet med utgangspunkt i EPD-en (Environmental Product Declaration) for basissteinen, med tillegg av EPD-en for blå- og grådempingsprosessen (MD-25056-EN).