


## Ruskonkirjava Makasiini

Utskriftsdatum: 2025-05-15

**Beskrivning:**

Ett rödbrunt, nyanserat och strängpressat fasadtegel med en naturligt grov struktur. Färgen på bilden av tegelstenen är endast vägledande. Den kan variera från bränning till bränning och från bildskärm till bildskärm.



Type	Klassisk fasadtegel
Tegelbruk	KORIA
Struktur	Strängpressat tegel
Dimension (L x B x H)	285 x 85 x 60 mm
Måltolerans (klass)	T1
Tolererad avvikelse (klass)	R1
Bruttodensitet	1460 kg/m <sup>3</sup>
Genomsnittlig tryckhållfasthet (MPa)	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Normaliserad tryckhållfasthet (MPa)	≥ 17 N/mm <sup>2</sup>
Minutsug: Medelvärde +/- tolerans	2.7 +/- 0.9 kg per m <sup>2</sup>
Frostklass	F2
Brandmotstånd	A1
Vattenabsorption (%)	≤ 9
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 <sup>1</sup>	5.86 kg CO <sub>2</sub> -eq/m <sup>2</sup>
Exponeringsklass (MX)	
Artikel nr.	23121313

(1) Om både en bio- och naturgas-EPD har upprättats beräknas GWP#värdet för biogas - kontakta Wienerberger för GWP#värdet för naturgas.