Utu Vuolu

Utskriftsdatum: 2026-11-12

Beskrivning:

Ett ljusgrått strängpressat fasadtegel med vita nyanser och en varierad rustik struktur. Färgen på bilden av tegelstenen är endast vägledande. Den kan variera från bränning till bränning och från bildskärm till bildskärm. Beställ gärna ett prov för exakt kulör. Mura rent och undvik i möjligaste mån avsyrning. Det är inte alla fasadtegel som tål avsyrning. Rengör murverket med en torr skursvamp och rent vatten. Om du ändå använder syra, följ bruksanvisningen.

Type	**Klassisk fasadetegel**
Tegelbruk	KORIA
Struktur	Strängpressat tegel
Dimension (L x B x H)	285 x 85 x 60 mm
Måltolerans (klass)	T1
Tolererad avvikelse (klass)	R1
Bruttodensitet	1330 kg/m³
Genomsnittlig tryckhållfasthet (MPa)	≥ 25 N/mm²
Normaliserad tryckhållfasthet (MPa)	≥ 21 N/mm²
Minutsug: Medelvärde +/- tolerans	1.75 +/- 0.75 kg per m²
Frostklass	F2
Brandmotstånd	A1
Vattenabsorption (%)	≤ 10
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 [1]	19.88 kg CO_2-eq/m²
Exponeringsklass (MX)	
Artikel nr.	23123515

(1) Om både en bio- och naturgas-EPD har upprättats beräknas GWP#värdet för biogas - kontakta Wienerberger för GWP#värdet för naturgas.

Wienerberger AB | Arlövsvägen 12, S-211 24 Malmö
T. +46 (0)771 42 43 50 | order@wienerberger.se | www.wienerberger.se