

## EW2434 Moskus

Utskriftsdatum: 2025-05-15

**Beskrivning:**

Ett brungrått slaget fasadtegel med brända bruna nyanser. Färgen på bilden av tegelstenen är endast vägledande. Den kan variera från bränning till bränning och från bildskärm till bildskärm.



Type	LESS fasadtegel
Tegelbruk	Vedstårup
Struktur	Slaget tegel
Dimension (L x B x H)	228 x 108 x 54 mm
Måltolerans (klass)	T2
Tolererad avvikelse (klass)	R1
Bruttodensitet	1500 kg/m <sup>3</sup>
Genomsnittlig tryckhållfasthet (MPa)	≥ 27 N/mm <sup>2</sup>
Normaliserad tryckhållfasthet (MPa)	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Minutsug: Medelvärde +/- tolerans	1.5 +/- 1 kg per m <sup>2</sup>
Frostklass	F2
Brandmotstånd	A1
Vattenabsorption (%)	≤ 15
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 <sup>1</sup>	10.5 kg CO <sub>2</sub> -eq/m <sup>2</sup>
Exponeringsklass (MX)	MX3.2 & MX4
Artikel nr.	22173092

(1) Om både en bio- och naturgas-EPD har upprättats beräknas GWP#värdet för biogas - kontakta Wienerberger för GWP#värdet för naturgas.