

EW0470 Messing

Utskriftsdatum: 2025-05-15

Beskrivning:

Ett gult slaget fasadtegel med en yta nyanserad av en svart slöja. Färgen på bilden av tegelstenen är endast vägledande. Den kan variera från bränning till bränning och från bildskärm till bildskärm.



Type	LESS fasadtegel
Tegelbruk	Vesterled
Struktur	Slaget tegel
Dimension (L x B x H)	228 x 108 x 54 mm
Måltolerans (klass)	T2
Tolererad avvikelse (klass)	R1
Bruttodensitet	1450 kg/m ³
Genomsnittlig tryckhållfasthet (MPa)	≥ 24 N/mm ²
Normaliserad tryckhållfasthet (MPa)	≥ 18 N/mm ²
Minutsug: Medelvärde +/- tolerans	3.4 +/- 1 kg per m ²
Frostklass	F2
Brandmotstånd	A1
Vattenabsorption (%)	≤ 19
Global Warming Potential (GWP) A1-A3 ¹	17.41 kg CO ₂ -eq/m ²
Exponeringsklass (MX)	<u>MX3.2 & MX4</u>
Artikel nr.	22131196

(1) Om både en bio- och naturgas-EPD har upprättats beräknas GWP#värdet för biogas - kontakta Wienerberger för GWP#värdet för naturgas.